

T-LD AV4D-F2070162 L124/65A9 92/10M2LSMC 5118149



Produktdetails

Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard


Spezifikation

Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Griffhöhe	906 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 70162
Dornmaß	65 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	10 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	25 Stück

Zertifizierung

Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-LD AV4D-F2070162 L124/65A9 92/10M2LSMC 5118149



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-LD AV4D-F2070162 L124/65A9 92/10M2LSMC 5118149




T-LD AV4D-F2070162 L124/65A9 92/10M2LSMC 5118149

Ansichten



T-LD AV4D-F2070162 L124/65A9 92/10M2LSMC 5118149




Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-LD AV4D-F2070162 L124/65A9 92/10M2LSMC 5118149




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E