

T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2RSSW 5118624

| Produktdetails | |
|-------------------------------|---|
| Produktbasisklassen | Rahmenteile |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schließleiste |
| Produktgruppe | Schließleiste Standard |
| Produkt | Schwenkriegel |
| Spezifikation | |
| Griffhöhe | 900.5 mm |
| Rahmenprofil | U24184 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 24 mm |
| Stulpvariante Rahmenteil | Variante 184-69 |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Ausführung/Länge | Kurz |
| Anpressdruck Rahmenteil | Standard |
| Einsatzwinkel | Nachrüstbar |
| Abstandsmaß Rahmenteil | 85 - 94 mm |
| Auslöser | Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP) |
| Ausführung Magnetauslöser | Magnetauslöser 13 UMV |
| Fallenauflaufbrücke | Mit Fallenauflaufbrücke |
| Riegeltyp Rahmenteil | 1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN rechts |
| Oberfläche | Schwarz SW |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Mit Endkappe |
| Türfänger Rahmenteil | Ohne Türfänger |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |
| Mindestabnahmemenge | 10 Stück |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2RSSW 5118624

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

Schraubmaße

G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

Ansichten

Fräsmäße


G = Griffhöhe

T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2RSSW 5118624




Einbaulage


A - A




B - B



C - C



D - D



E - E