


T-AV4D-F2062 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5120618



| Produktdetails | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Produktbasisklassen | Mehrfachverriegelung |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | autoLock |
| Produkt | autoLock AV4D/Automatik |
| Produktvariante | autoLock AV4D Standard |
| Spezifikation | |
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe | 1.735 - 1.875 mm |
| Griffhöhe | 1050 mm |
| Schlossbetätigung | AV4D/Schlüsselbetätigt |
| Stulpart | Flachstulp |
| Stulpbreite | 20 mm |
| Stulpvariante | Variante 62 |
| Stulpende | Eckig |
| Dornmaß | 45 mm |
| Abstandsmaß | 94 mm |
| Zylindertyp | Schweizer Rundzylinder (z.B. KABA) |
| Drückernuss | 8 mm |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Schwenkriegel AV4D |
| | Standard |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN links |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Mit Hauptriegel |
| Fallenausführung | Abgeschrägte Falle 9° |
| Werkstoff Falle | Zink-Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierung SKG | SKG ** |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24 | geeignet |

T-AV4D-F2062 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5120618

Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, PlusTec,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-AV4D-F2062 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC
5120618