

8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion,  
TX 40 x 36 mm  
Zyklop VDE Knarrenzubehör, 1/4"



|                    |               |                       |               |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288233790 | <b>Abmessung:</b>     | 153x120x18 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05005926001   | <b>Gewicht:</b>       | 28 g          |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8767 A VDE HF | <b>Ursprungsland:</b> | CZ            |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030      |

- Für Innen TORX® Schrauben
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 1/4" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

VDE 1/4" Bitnuss mit Haltefunktion für TORX® Schrauben für besonders komfortables Schrauben durch reduzierte Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_zyklop\\_vde\\_knarrenzubehoer\\_1\\_4\\_8767\\_a\\_vde\\_hf.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_zyklop_vde_knarrenzubehoer_1_4_8767_a_vde_hf.html)

Wera - 8767 A VDE HF  
05005926001 - 4013288233790

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Bitnüsse mit Haltefunktion für  
TORX® Schrauben**



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Stückgeprüft**



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

**Erhöhte Sicherheit**



Die Zyklus Nüsse und -Verlängerungen für Elektriker bieten eine erhöhte Sicherheit durch ihre 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05005920001        | TX 10                                                                               | 36,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005921001        | TX 15                                                                               | 36,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005922001        | TX 20                                                                               | 36,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005923001        | TX 25                                                                               | 36,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005924001        | TX 27                                                                               | 36,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005925001        | TX 30                                                                               | 36,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| <b>05005926001</b> | <b>TX 40</b>                                                                        | <b>36,0</b>                                                                         | <b>18,0</b>                                                                           | <b>9,0</b>                                                                            |

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_zyklus\\_vde\\_knarrenzubehoer\\_1\\_4\\_8767\\_a\\_vde\\_hf.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_zyklus_vde_knarrenzubehoer_1_4_8767_a_vde_hf.html)

Wera - 8767 A VDE HF  
05005926001 - 4013288233790

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)