

Öffnungsüberwachung (auch für kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung)

Opening state monitoring (also for combined lock and opening monitoring)

Aufbaumagnetkontakt LSA-Schneidklemmtechnik. Sehr kleine, schmale und flache Bauform, sehr gut geeignet zur verdeckten Montage im Fensterfalz. Sehr montagefreundlich durch 3 verschiedene Kabelauslassmöglichkeiten. Optionales Zubehör: Unterlegscheiben 2,5 mm und Schraubabdeckkappen (siehe Zubehör).

Surface mount magnetic contact suitable for insulation displacement technology LSA. Very small, narrow and flat design, very suitable for concealed mounting in the window rabbet. Very easy to install due to 3 different cable outlet options. Optional accessories: washers 2.5 mm and screw caps (see accessories).



Technische Daten Specifications	
Kontaktart Contact type	1-poliger Schließer single-pole NO contact
Schaltabstand Switching distance	20 mm (± 4 mm) parallel nebeneinander 23 mm (± 4 mm) parallel gegenüber 20 mm (± 4 mm) parallel side by side 23 mm (± 4 mm) parallel in front of
Kontaktbelastbarkeit Contact load	max. 10 W
Betriebsspannung Operating voltage	max. 40 V DC
Schaltgleichstrom DC switching current	max. 0,5 A max. 0.5 A
Übergangswiderstand Transfer resistance	max. 0,15 Ω max. 0.15 Ω
Durchschlagspannung Breakdown voltage	> 200 V
Maße Gehäuse Housing dimensions	60 x 13 x 5 mm (L x B x H) 60 x 13 x 5 mm (L x B x H)
Farbe Color	weiß oder grau white or grey
Innenleiter Cable conductors	weiß white
Anschlusskabel Connection cable	LIYY 4 x 0,14 mm², Cu verzinkt LIYY 4 x 0.14 mm², Cu tinned
Maße Kabel Cable dimensions	L 3 m, Ø 3,2 mm L 3 m, Ø 3.2 mm
Material Kunststoffteile Housing material	Glasfaserverstärkter Kunststoff Glass-fibre reinforced plastic
Temperaturbereich Temperatur range	- 40 °C bis + 70 °C - 40 °C to + 70 °C
Schutzart Protection category	EN-Umweltklasse IIIA, VdS-Umweltklasse III, IP 67 EN-Environmental Class IIIA, VdS-Environmental Class III, IP 67
Zulassungen Approvals	G 123 503, EN 50131-2-10 Grad 2, VdS-Klasse B G 123 503, EN 50131-2-10 grade 2, VdS-class B

Für OEM-Distribution For OEM-Distribution

Zubehör für FMK 4 G2 Accessories for FMK 4 G2

FMK 4 G2 MT



Technische Daten Specifications

Beschreibung	Montagezubehör für FMK 4 G2
Description	- Unterlegteile für Niveau-Ausgleich und Stahlmontage, schnappbar - Schraubabdeckkappen, schnappbar Mounting accessories for FMK 4 G2 - Spacing pieces for level compensation and steel mounting, snap-on - Screw cover caps, snap-on
Maße Gehäuse	Unterlegteil: 60 x 13 x 2 mm (LBH)
Housing dimensions	Schraubabdeckkappe: Ø 6,3 x 1 mm Spacing piece: 60 x 13 x 2 mm (LWH) Screw over cap: Ø 6.3 x 1 mm
Farbe	weiß oder grau
Color	white or grey
Kunststoffmaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Housing material	Glass-fibre reinforced plastic
Lieferumfang	Etikettierter Beutel mit 10 Sets
Delivery contents	- 30 Stück Unterlegteile - 40 Stück Schraubabdeckkappen Labeled bag with 10 sets - 30 pieces of spacing pieces - 40 pieces screw caps

FMK 4 G2 Magnet FE



Technische Daten Specifications

Beschreibung	Starker Magnet für den speziellen Montagefall parallel nebeneinander auf ferromagnetischem Material
Description	Strong magnet for the special mounting case parallel side by side on ferromagnetic material
Maße Gehäuse	60 x 13 x 5 mm (LBH)
Housing dimensions	(LWH)
Farbe	Weiß oder Grau
Color	white or grey
Kunststoffmaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Housing material	Glass-fibre reinforced plastic
Lieferumfang	Etikettierter Beutel mit 10 Sets
Delivery contents	- 10 Stück Magnete, eingebaut im Magnetgehäuse Labeled bag of 10 sets - 10 pieces of magnets, built in magnet housing