

Holzgleit

► Profiqualität

Merkmale

- Neutralisiert Harz
- Kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Schützt blanke Maschinentische vor Korrosion
- Reinigt Einstellräder, Handspindeln, Maßanschlätze, Sägeblätter und Fräsköpfe
- Silicon- und wachsfrei
- Automatengeeignet

Verarbeitungsvorteile

- Sicheres Führen des Werkstoffes
- Gleichmäßiges Bearbeiten von Holz
- Weniger Kraftaufwand
- Leichtes Gleiten von nassem und verharztem Holz
- Keine Verschmutzung auf Maschinen und Materialien
- Kein Verstopfen von Auftragsdüsen und Handsprühern

Anwendungsbereiche

- Für Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz über Metall gleitet
- Für Gleitschienen



Holzgleit

Inhalt 5 l
Art.-Nr. 299 503

Inhalt 750 ml
Art.-Nr. 299 512

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Schreinereien
- ▶ Innenausbau
- ▶ Zimmereihandwerk
- ▶ Möbelbau
- ▶ Sägewerke
- ▶ Holzindustrie

Verarbeitung

beko Holzgleit wird mit dem **beko Niederdrucksprüher** oder einem Pinsel gleichmäßig und dünn auf den Maschinentisch oder das Gerät aufgetragen.

Hinweise

- ▶ Nicht direkt auf das Werkstück auftragen.
- ▶ Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Niederdrucksprüher 1,5 l	299 2 150



Technische Daten

Basis	Weißöle, entaromatisierter Kohlenwasserstoff			
Farbe	farblos			
Geruch	dezent, charakteristisch			
pH-Wert	10 bis 11			
Dichte	ca. 0,8 g/cm³			
Viskosität	flüssig			
Haltbarkeit	24 Monate			
Lagerung	frostfrei, Behälter dicht geschlossen halten			
Inhalt/Verpackung	Kanister 5 l	4 Stück/Karton	128 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 503
	Sprühflasche 750 ml	16 Stück/Karton	480 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 512
	Fass 200 l		1 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 501

