

SPEED-EX

Der Abbeizer

► Profiqualität

Merkmale

- Abbeizen, entfernen und lösen
- Hochwirksam nach bereits 10 Minuten
- Schonend zum Untergrund – kraftvoll in der Wirkung
- Gelförmige Konsistenz
- Enthält keine Methylenchloride, NMP, Biozide und Konservierungsmittel
- Säure- und laugenfrei

Verarbeitungsvorteile

- Einfache Handhabung
- Kurze Einwirkzeit
- Gute Standfestigkeit auf der Fläche
- Geringe Geruchsbildung
- Starke Tiefenwirkung

Anwendungsbereiche

- Zum schnellen und gründlichen Entfernen von alten Farben und Lacken wie z. B. Ölfarben, Alkyd- und Kunstharzfarben, Acryl- und Dispersionsfarben sowie 2-K-Systemen, PU-Materialien, Spachtelmassen und Klebstoffen. Geeignet für mineralische Untergründe, Metall, Glas und Holz.



SPEED-EX

Der Abbeizer

Einsatzbereich

- ▶ KFZ-Handwerk
- ▶ Metallbau
- ▶ Lackierbetriebe
- ▶ Malerhandwerk
- ▶ Bauhandwerk
- ▶ Holzhandwerk

Verarbeitung

Lose Anstriche so gut wie möglich entfernen.

Dose/Eimer: Vorsichtig öffnen. Dose kann unter leichtem Druck stehen. Eine dicke, gleichmäßige Schicht **beko SPEED-EX** mit einem Pinsel (flach oder rund) oder der passenden **beko SPEED-EX-Pistole** auftragen. Keine synthetischen Pinsel verwenden.

Spray: Vor Gebrauch kräftig schütteln. Eine dicke, gleichmäßige Schicht **beko SPEED-EX** aufsprühen.

beko SPEED-EX 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und danach den Altanstrich mit einem Schaber oder Spachtelmesser entfernen. Dicke Schichten und manche (Zweikomponenten-)Anstriche können eine zusätzliche Behandlung erforderlich machen. Nach Gebrauch die Oberfläche mit **beko Allclean** oder reinem Wasser reinigen und vor Auftrag einer Beschichtung völlig trocknen lassen.

Hinweise

- ▶ **beko SPEED-EX** kann Kunststoffe wie PVC, Polystyrol usw. angreifen.
- ▶ Verträglichkeitsprüfung auf der Oberfläche durchführen.
- ▶ Nicht in der unmittelbaren Nähe von Feuer, heißen Oberflächen oder Schweißarbeiten verwenden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
beko SPEED-EX-Pistole	PZ-010-1000



Technische Daten

Basis	spezielles Lösungsmittelgemisch und Paraffinwachs			
Verarbeitung	von +5° C bis +25° C			
Ergiebigkeit	Spray: ca. 250 ml/m²; Dose/Eimer: 300 bis 500 g/m²			
Einwirkzeit	10 bis 15 Min.			
Farbe	weiß/transparent			
Geruch	schwach etherartig			
Dichte	ca. 0,987 kg/l			
Viskosität	gelförmig			
Haltbarkeit	Spray: mind. 24 Monate; Dose/Eimer: mind. 12 Monate			
Lagerung	bei +5° C bis +25° C, in trockenen, gut belüfteten Räumen, kein direktes Sonnenlicht			
Inhalt/Verpackung	Spray 500 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 60 0500
	Dose 750 ml	6 Stück/Karton	660 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 60 0750
	Eimer 2,5 l	2 Stück/Karton	168 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 60 2500
	Eimer 5,0 l	2 Stück/Karton	72 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 60 5000

