



blaugelb Bodenschutzvlies

Der robuste Flächenschutz – die ideale Lösung für Renovierungsarbeiten.

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Bodenschutzvlies ist ein zuverlässiger Flächenschutz, das speziell für die kurzzeitige Verlegung auf trockenen Untergründen konzipiert wurde, wenn keine besonderen mechanischen Beanspruchungen auftreten. Das Vlies besteht aus einem dicht vernadeltem Polyester, auf dessen Oberseite eine mehrlagige PE-Folie kaschiert ist, die durch ihre wasserdichten Eigenschaften überzeugt. Auf der Unterseite ist eine Antirutsch-Beschichtung aus drucksensitivem Acrylat verarbeitet.

Dadurch ermöglicht das blaugelb Bodenschutzvlies einen zuverlässigen Oberflächenschutz vor Flüssigkeiten jeder Art (wasserdicht), Verschmutzungen und Stößen. Außerdem wird, dank der rutschhemmenden Eigenschaft, auch das Sturz- und Unfallrisiko gesenkt.

- Frei von Klebstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- Für viele trockene Oberflächen geeignet, dadurch multifunktional einsetzbar
- Selbsthaftende Unterseite, ohne dauerhaft zu verkleben oder die Haftung zu verlieren
- Fusselfrei und reißfest

weiter auf der
nächsten Seite ►

Das blaugelb Bodenschutzvlies lässt einfach zuschneiden und ist dank seiner folierten Oberseite nach Gebrauch leicht zu reinigen – darüber hinaus lässt es sich zu 100% rückstandslos wieder entfernen. Bei unbeschädigter und sauberer Unterseite kann das Produkt bedenkenlos wiederverwendet werden.

Es eignet sich insbesondere zur Kurzzeitabdeckung und zum Schutz von trockenen Flächen:

- Fliesenböden
- Parkett und Laminat
- Textilen Bodenbelägen/Teppich
- Küchenbereichen und Arbeitsflächen
- Keramik- und Sanitärbereichen

Produktvorteile:

- frei von Klebstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- für viele trockene Oberflächen geeignet, dadurch multifunktional einsetzbar
- selbsthaftende Unterseite, ohne dauerhaft zu verkleben oder die Haftung zu verlieren
- fusselfrei und sehr reißfest
- leichtes, dicht vernadeltes Vliesmaterial kombiniert mit einer mehrlagigen wasserdichten PE-Folie
- zeiteffizient durch schnelles und einfaches Handling
- zuverlässiger Oberflächenschutz gegen Schmutz und Staub
- rutschhemmende Eigenschaften zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
- nachhaltig und kosteneffizient, dank Wiederverwendbarkeit bei fachgerechter Handhabung

Technische Daten:

Material:	Polyethylen – Polyester – drucksensitive Acrylatbeschichtung
Dicke: ISO 9073-2	ca. 1,3 mm
Zugfestigkeit MD, CD: ISO 9073-3	> 75 N je 5 cm
Haftkraft:	8 N
Gleitreibungskoeffizient trocken: EN 16165	> 0,45
Verarbeitungstemperatur (Untergrund):	5 °C bis 40 °C (tiefere Temperaturen können die Haftkraft reduzieren)
Länge:	50 m
Breite:	1 m
Farbe:	weiß

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Bodenschutzvlies	1 Rolle à 50 m	9382709

Vorbereitung und Verarbeitung:

Die zu schützenden Flächen müssen vor der Verlegung sauber, trocken und frei von Ölen, Fetten oder Lösungsmitteln sein. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Untergründe empfiehlt es sich, vor dem großflächigen Einsatz Anwendungsversuche unter realen Bedingungen durchzuführen.

Das blaugelb Bodenschutzvlies kann je nach Bedarf zugeschnitten werden und lässt sich nach der Nutzung durch die wasserdichte Oberfläche einfach

reinigen.

Hinweis: Eine falten- und spannungsfreie Verlegung erhöht die Gebrauchssicherheit. Die Belastungen durch scharfe oder spitze Gegenstände sind zu vermeiden, genauso wie die Verlegung auf frischverlegten Böden, da das blaugelb Bodenschutzvlies nicht atmungsaktiv ist. Für frischverlegte Böden empfehlen wir die Verwendung des blaugelb Bodenschutzvlies atmungsaktiv (Art.-Nr. 9382710).

Für die Wiederverwendung des blaugelb Bodenschutzvlies ist darauf zu achten, dass die Unterseite unbeschädigt und sauber ist.

Lagerung und Haltbarkeit:

Originalverpackt trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Witterung schützen. Paletten bzw. Rollen nicht dauerhaft stapeln. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C in ungeöffneter Verpackung beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate.

Entsorgung:

Reste des blaugelb Bodenschutzvlies können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung richtet sich generell nach den nationalen und örtlichen Vorschriften.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.