

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafo-OS Oberflächen-, Glasschutzfolie
Produktbeschreibung:	einseitig haftende, reißfeste PE-LD-Folie mit Acrylatkleber beschichtet (ohne Weichmacher, recyclefähig)
Verwendungszweck:	Schutz von empfindlichen Oberflächen, Böden, Glas- und Fensterflächen (Oberflächen staubfrei, trocken, frei von Öl, Trennmittel und anderen Verunreinigungen)

Technische Daten:

Farbe:	blau-transparent (grün & transparent)
Dichte:	ca. 0,922g/m ³ (+/- 5%)
Gesamtstärke:	ca. 0,05mm (+/- 10%)
Breite:	0,50 – 0,75 – 1,0m
Länge:	100m
Dehnung	
längs:	>180%
quer:	>180%
Haftwert (AFERA 4001, auf Glas)	0,5 – 0,8N/cm (Edelstahl)
Anwendungszeit:	ca. 8 Wochen, ist die Folie sehr viel Sonne ausgesetzt muss sie nach 4 Wochen getauscht werden
Verarbeitungstemperatur:	+15° bis +45° C (siehe Rollenetikett)
Lagerung:	ca. 2 Monate bei Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit 50%, geschützt vor UV-Strahlung, Hitze, Staub, Feuchtigkeit

Nicht ruckartig abziehen, Abziehtemperatur >5° C unter einem Winkel von 90°. Auf alten Untergründen Gefahr von Schattenbildung. Bitte testen. Vermeidung von Foliendehnung, Blasen- und Faltenbildung beim Kaschieren.

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wider. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen (05/25).

jafoplast GmbH