

NEU

Makita®

ML014G AKKU- LED-BAUSTRAHLER

Leistungstark. Komfortabel. Kabellos.



Lichtstrom

**1.100-
15.000** lm



Leuchstärke

**400-
5.000** lx

in 1 m Entfernung



Max. Mobilität

9,5 kg

Inkl. Stativ, ohne Akku

Max. Höhe ausgefahren
ca. **2,4 m**



IP56

Staub- & Wasserschutz



180°+180°

Flexibles Lichtsystem

Max. Höhe eingefahren
ca. **1,1 m**

XGT
40V Li-ion
max

LXT
18V
LITHIUM-ION

Laufzeit im Dauerbetrieb	Bei minimalem Lichtstrom	Bei maximalem Lichtstrom
mit BL4080F + BL18120	48 Std.	3,6 Std.
mit BL4080F	28 Std.	2 Std.
mit BL18120	20 Std.	1,6 Std.

QR-Code scannen für
weitere Informationen



ML014G

AKKU-LED-BAUSTRAHLER

Zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen ohne Stromversorgung

- ✓ Liefert aus erhöhter Position eine großflächige Ausleuchtung
- ✓ Leichtes Gehäuse mit integriertem Stativ für hervorragende Mobilität
- ✓ Drei Leuchtköpfe unabhängig voneinander um 180° horizontal und vertikal schwenkbar
- ✓ Zwei Akku-Steckplätze: 1x 18V, 1x 40V max. einzeln oder in Parallelschaltung
- ✓ Zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Umkippens kann das Stativ mit handelsüblichen Heringen am Boden befestigt werden



Lieferumfang:

Schultergurt TD00000002, ohne Ladegerät und Akkus



1.100-15.000 lm max. Lichtstrom

Kompakt & schnell einsatzbereit

Flexibel ausrichtbar 180° horizontal
180° vertikal

ML014G

AKKU-LED-BAUSTRAHLER

XGT
40V max
LITHIUM-ION

LXT
18V
LITHIUM-ION

Technische Daten

ML014G

Lichtstrom	1.100 - 15.000 lm
Leuchtstärke bei 1 m Entfernung	400 - 5.000 lx
Laufzeit mit BL4080F + BL18120	3,6 - 48 Std.
Laufzeit mit BL4080F	2,0 - 28 Std.
Laufzeit mit BL18120	1,6 - 20 Std.
Farbtemperatur	Tageslicht
Max. Höhe	2,43 m
Maße (LxBxH) eingefahren	290 x 265 x 1.035 mm
Maße (LxBxH) ausgefahren	780 x 680 x 1.085-2.430 mm
Gewicht (inkl. 1x BL4080F + 1x BL18120)	12,8 kg



Verstellbarer Leuchtwinkel

Der Leuchtwinkel lässt sich einfach an die jeweilige Anwendung anpassen und sorgt für optimale Ausleuchtung.


Leuchtköpfe um 180° schwenkbar
vertikal



horizontal



Leuchtenfuß um 180° schwenkbar
vertikal



nach unten



einseitig



360°



Manuell einstellbare Höhe

Aufbauhöhe der Leuchtköpfe von 1,08 m - 2,43 m einstellbar



Übersichtliches Bedienpanel

Stufenlos einstellbare Helligkeit von 1.100 - 15.000 Lumen



Durch Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste kann ein bevorzugter Akku ausgewählt werden

Akku-Kapazitätsanzeige