

Planet KG- F8 schmal

11,5 x 46 mm | ↓16 mm | 48 dB



Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Glas-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8 mm Glasdicke oder VSG
- Planet KG-F8 schmal zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil F8 schmal eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefe Boden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl), Schrauben und Abdeckplatten

2 Stk. VHB-Abschnitte (doppelseitiges Klebeband)


Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-F8 schmal FH+RD | 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Schutzprofil in EV1 farblos, Edelstahl matt oder schwarz C35 matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 11,5 x 46 mm, inkl. Abdeckplatten.

Technische Daten

Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	zum Kleben
Kürzbar	max. 125 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	16 mm
Profilgrösse	11,5 x 46 mm
Material des Profils	Aluminium
Oberfläche	farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX)

Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)



Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Ausführung	Oberfläche	Länge	kürzbar bis	Bestellinformationen
35040-F8	feuerhemme nd+rauchdich t	farblos eloxiert EV1	400 mm		ohne Funktion
35046-F8	feuerhemme nd+rauchdich t	farblos eloxiert EV1	459 mm	>345 mm	
35059-F8	feuerhemme nd+rauchdich t	farblos eloxiert EV1	584 mm	>460 mm	
35071-F8	feuerhemme nd+rauchdich t	farblos eloxiert EV1	709 mm	>585 mm	
35084-F8	feuerhemme nd+rauchdich t	farblos eloxiert EV1	834 mm	>710 mm	
35096-F8	feuerhemme nd+rauchdich t	farblos eloxiert EV1	959 mm	>835 mm	
35109-F8	feuerhemme nd+rauchdich t	farblos eloxiert EV1	1084 mm	>960 mm	

Planet KG- F8 schmal

11,5 x 46 mm | ↓16 mm | 48 dB

35121-F8	feuerhemme farblos nd+rauchdich eloxiert EV1 t	1209 mm	>1085 mm	
35134-F8	feuerhemme farblos nd+rauchdich eloxiert EV1 t	1334 mm	>1210 mm	
35146-F8	feuerhemme farblos nd+rauchdich eloxiert EV1 t	1459 mm	>1335 mm	
35600-F8	feuerhemme farblos nd+rauchdich eloxiert EV1 t			per lfm
35040-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	400 mm		ohne Funktion
35046-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	459 mm	>345 mm	
35059-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	584 mm	>460 mm	
35071-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	709 mm	>585 mm	
35084-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	834 mm	>710 mm	
35096-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	959 mm	>835 mm	
35109-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	1084 mm	>960 mm	
35121-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	1209 mm	>1085 mm	
35134-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	1334 mm	>1210 mm	
35146-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)	1459 mm	>1335 mm	
35600-F8X	feuerhemme Edelstahl nd+rauchdich matt eloxiert t (INOX)			per lfm
35040-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	400 mm		ohne Funktion
35046-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	459 mm	>345 mm	
35059-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	584 mm	>460 mm	
35071-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	709 mm	>585 mm	
35084-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	834 mm	>710 mm	
35096-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	959 mm	>835 mm	
35109-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	1084 mm	>960 mm	
35121-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	1209 mm	>1085 mm	
35134-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert t	1334 mm	>1210 mm	

Planet KG- F8 schmal

11,5 x 46 mm | ↓16 mm | 48 dB



35146-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert	1459 mm	>1335 mm
35600-F8B	feuerhemme schwarz C35 nd+rauchdich matt eloxiert		per lfm

Passende Optionen

Bestellnummer	Produkt
900923	Profile in Sonderfarben Profile in Sonderfarben, eloxiert (EURAS) oder pulverbeschichtet (RAL / DB / NCS), für Planet Sockel, Planet KG, Planet F Hohlflachschienen (Abdeckkappen nicht in Sonderfarben erhältlich), andere Farben auf Anfrage
900225	Auf Fixmass schneiden (KG und MinE) Auf Fixmass schneiden, Planet KG und Planet MinE
900908	Ausführung für Schiebetür Ausführung für Schiebetür, DIN L/R schliessend
900918	Ausführung Faltwände G-G Ausführung für Faltwände G-G, für fast alle Planet-Typen
900915	Absenkdichtung Einbau oben Absenkdichtung Einbau oben, für alle Planet-Typen
900440	Silikonüberstand Silikonüberstand, bandseitig : x mm; schlossseitig : y mm, für alle Planet-Typen
900893L	Schräglippe für unebene Böden, DIN L (8 mm Profile)
900893R	Schräglippe für unebene Böden, DIN R (8 mm Profile)

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
900014	Auflaufplättchen Typ 1 (Standard) Auflaufplättchen Typ 1 (Standard), rostfrei
900188	Auflaufplatte Typ 2 Auflaufplatte Typ 2, 38 x 21 mm, inkl. Schrauben
900395	Auflaufplatte Typ 3 Auflaufplatte Typ 3, 38 x 20,5 mm, inkl. Schrauben
902761	Montageset Planet KG-F8 schmal Auflaufplättchen Typ 1 und Abdeckplatten mit Schrauben für Planet KG-F8 schmal
	Planet BT Bodentrennschwelle
	Planet F Hohlflachschiene